

CALZADO PEGASSUS SANTANDER S.A.S.
Calzado Fabricado con Ergonomía

Ficha Técnica Código:

BV-1001

Bota Militar con puntera.



Código: BV- 1001 Bota

Militar con puntera.

DISEÑO	DESCRIPCIÓN
Capellada, Talón y Cordoneras	Cuero impregnado calibre 18 -20.
Caña	Sintético en PVC.
Suela	Compuesto de caucho natural y sintético vulcanizada, con resistencia al desgarre, abrasión y agrietamiento.
Forro	Entretela en poliéster, forrada en tela no tejida y adherida con endurecedor para mayor restencia.
Contrafuerte	Pimpón 1.2 mm
Costuras	En Nylon/hilo en Poliéster.
Lengüeta	Lona impermeable abullonada de 4 mm.
Plantilla	Proeva piqué 4mm forrado en tela poliéster nacional.
Sistema Ajustable	Cordones redondos unicolor en Poliéster.
Ojaletes	Plásticos, dieléctrico y/o no conductores de electricidad
Tecnología de Fabricación	Vulcanizado.
Puntera	Las punteras en composite para calzado de seguridad cumplen con la norma internacional. Resistencia al impacto a temperatura ambiente 200 Joules $\pm$ 4J.
Color	Negro / Marrón.
Altura de Caña	10 pulgadas.
Tallas	35 - 44.
Garantía	4 meses en uso normal.
Vida Útil	Seis (6) meses de almacenamiento y/o uso en el ambiente de trabajo para el cual fue elaborado el calzado.
Recomendación	Eliminar la suciedad con cepillo de cerdas duras, aplicar productos especiales para cuero, No lavar con agua, ni secar al sol.

NORMATIVIDAD TÉCNICA	
ABRASIÓN DE SUELA	
Norma	DIN 53516.
Requisito	Máximo 250 mm ³ según NTC ISO 20345.
FLEXIÓN DE SUELA	
Norma	NTC ISO 20344.
Requisito	Incremento máximo de 4mm en 30.000 ciclos.
ADHERENCIA SUELA VIRA	
Norma	NTC 2038 Numeral 6.3.
Requisito	Norma mínimo 53 N/cm.
RESISTENCIA MECÁNICA DE PUNTERA	
Norma	EN 12568.
Requisito	Altura residual mínima de 20mm. Luego de impacto 200 Joules y compresión de 15KN.

