

CALZADO PEGASSUS SANTANDER S.A.S.

Calzado Fabricado con Ergonomía

Ficha Técnica

Código: BV-5001

Botín 5" con puntera



Código: BV - 5001

Botin 5" con puntera

DISEÑO	DESCRIPCIÓN
Capellada, Talón, Lateral y Cordoneras	Cuero impregnado calibre 18 - 20.
Suela	Cuacho con resistencia al desgarre, abrasión, agrietamiento.
Forro	Entretela en poliéster, forrada en tela no tejida rígida y adherida con endurecedor para mayor resistencia.
Contrafuerte	Pimpón 1.2 mm.
Costuras	En Nylon /Hilo en Poliéster.
Lengüeta	Cuero impregnado calibre 18 - 20.
Plantilla	Proeva piqué 4mm forrado en tela poliéster nacional.
Sistema Ajustable	Cordones redondos unicolor en Poliéster.
Ojaletes	Plásticos, dieléctrico y/o no conductores de electricidad.
Cuello	Lona Diamante y abullonada para mayor comodidad.
Tecnología de Fabricación	Vulcanizado.
Puntera	Puntera de protección - Resistencia hasta 220 Joules ⬆ 4J.
Color	Negro / Marrón.
Tallas	35 - 44.
Garantía	4 meses en uso normal.
Vida Útil	Seis (6) meses de almacenamiento y/o uso en el ambiente de trabajo para el cual fue elaborado el calzado.
Recomendación	Eliminar la suciedad con cepillo de cerdas duras, aplicar productos especiales para cuero, No lavar con agua, ni secar al sol.

NORMATIVIDAD TÉCNICA	
ABRASIÓN DE SUELA	
Norma	DIN 53516.
Requisito	Máximo 250 mm ³ según NTC ISO 20345.
FLEXIÓN DE SUELA	
Norma	NTC ISO 20344.
Requisito	Incremento máximo de 4mm en 30.000 ciclos.
ADHERENCIA SUELA VIRA	
Norma	NTC 2038 Numeral 6.3.
Requisito	Norma mínimo 53 N/ cm.
RESISTENCIA MECÁNICA DE PUNTERA	
Norma	EN 12568.
Requisito	Altura residual mínima de 20mm. Luego de impacto 200 Joules y compresión de 15KN.

