

CALZADO PEGASSUS SANTANDER S.A.S.

Calzado Fabricado con Ergonomía

Ficha Técnica

Código: PD-6003 C

Bota ingeniero



Código: PD-6003 C

Bota ingeniero.

DISEÑO	DESCRIPCIÓN
Capellada, Talón y cordonera	Cuero graso calibre 18 - 20.
Lateral	Cuero graso calibre 18 - 20.
Puntera de Seguridad	Las punteras en composite para calzado de seguridad cumplen con la norma internacional. Resistencia al impacto a temperatura ambiente 200 Joules $\pm$ 4J.
Forro	Tejido en punto 100% poliéster, texturizado con suplemento en espuma de 4 mm abullonado.
Costuras	En Nylon de alta resistencia.
Suela	Dina Ergonómica en Poliuretano, bicolor, bidensidad resistente a hidrocarburos y Dieléctrica, alta resistencia a la abrasión. Inyectada y cosida.
Contrafuerte	Pimpón 1.2 mm.
Lengüeta	Lona en impermeable.
Plantilla	Proeva piqué 4mm forrado en tela poliéster nacional.
Sistema Ajustable	Cordones redondos unicolor en Poliéster -Algodón.
Ojaletes	Plásticos, dieléctrico y/o no conductores de electricidad.
Cuello	Cuero Sintético.
Tecnología de Fabricación	Inyección al corte en poliuretano que Garantiza la Calidad y Durabilidad.
Color	Negro / Marrón.
Tallas	36 - 44.
Garantía	4 meses en uso normal.
Vida Útil	Seis (6) meses de almacenamiento y/o uso en el ambiente de trabajo para el cual fue elaborado el calzado.
Recomendación	Eliminar la suciedad con cepillo de cerdas duras, aplicar productos especiales para cuero, No lavar con agua, ni secar al sol.

NORMATIVIDAD TÉCNICA	
ABRASIÓN DE SUELA	
Norma	DIN 53516.
Requisito	Máximo 250 mm ³ según NTC ISO 20345.
FLEXIÓN DE SUELA	
Norma	NTC ISO 20344.
Requisito	Incremento máximo de 4mm en 30.000 ciclos.
ADHERENCIA SUELA VIRA	
Norma	NTC 2038 Numeral 6.3.
Requisito	Norma mínimo 53 N/cm.
RESISTENCIA MECÁNICA DE PUNTERA	
Norma	EN 12568.
Requisito	Altura residual mínima de 20mm. Luego de impacto 200 Joules y compresión de 15KN.

