

CALZADO PEGASSUS SANTANDER SAS

Calzado Fabricado con Ergonomía

Ficha Técnica

BOTA OPERARIO
CODIGO: PO-6001



BOTA OPERARIO

CODIGO: PO-6001

DISEÑO	DESCRIPCIÓN
Capellada, cordonerías y Talón	Cuero calibre 18 20 impregnado
Laterales	Sintético
Puntera en composite	Las punteras no metálicas para calzado de seguridad cumplen con la norma internacional. Resistencia al Impacto a temperatura ambiente 200 4J EN 12568 (Norma Europea). Producto certificado con el Organismo internacional Bureau Veritas, Certificado No CP/ 3788B-2013.
Forro	Tejido en punto 100% poliéster, texturizado con suplemento en espuma de 4 mm abullonado
Costuras	Hilo industrial en poliéster
Suela	Sobre dina ergonómica en Poliuretano, bicolor, bi-densidad resistente a hidrocarburos y Dieléctrica, alta resistencia a la abrasión. Inyectada y cosida
Contrafuerte	Pimpón 1.2 mm
Lengüeta	Sintético
Plantilla	Proeva de 4 mm forrada en tela poliéster
Sistema ajustable	Cordones redondos unicolor Poliéster - Algodón
Ojáles	Plásticos, no conductores de electricidad
Cuello	Lona abullonada
Tecnología	Tecnología al corte
Color	Negro, Marrón
Tallas	36 al 44
Garantía	3 meses en uso normal
Vida útil	Seis (6) meses de almacenamiento y/o uso en el ambiente de trabajo para el cual fue elaborado el calzado.
Recomendación	Eliminar la suciedad con cepillo de cerdas duras, aplicar productos especiales para cuero, No lavar con agua, ni secar al sol



NORMATIVIDAD TÉCNICA			
ABRASIÓN DE SUELA			
Norma	NTC 4811: 2000		
Requisito	DENSIDAD g/cm ²	PROMEDIO ABRASIÓN (mm ³)	INCERTIDUMBRE MEDICIÓN ±(mm ³)
	1,05	99,38	2,40
ADHERENCIA SUELA			
Norma	METODO LME:054		
Requisito	CON SOLUCIÓN JABONOSA AL 0,5%	SIN SOLUCIÓN JABONOSA AL	
	La bota no presentó deslizamiento	La bota no presentó deslizamiento	
RESISTENCIA DIELECTRICA			
Norma	NTC ISO 20344:2007		
Requisito	Promedio de resistencia eléctrica 28X10 ⁹		

